

# EVA TORBA

## EVA BAG



### Tanımlama

Eva Torba % 18-24 vinil asetat içeren bir üründür. EVA hammaddesi katkılı malzemeler; latekse benzer yapısı sayesinde geniş kullanım alanına sahiptir.

*Eva Bag is a product containing 18-24% vinyl acetate. EVA raw material doped materials; Thanks to its latex-like structure, it has a wide usage area.*

### Kullanım Yeri

- Boya *Paint*
- Kaplama *Overlay*
- Lastik ve Kauçuk Endüstrisi  
*Tire and Rubber Industry*
- Tekstil *Textile*
- Yapıştırıcı *Adhesive*
- Cam elyaf *Glass fiber*
- Kağıt *Paper*
- İnşaat *Construction*

### Özellikleri

- Yüksek oranda elastik özelliğe sahiptir. *It has elastic feature.*
- Kopma ve yırtılmaya karşı geliştirilmiş film özelliğine sahiptir. *It has developed tear and breaking factor.*
- İstenilen renk, ebat ve kalınlıkta üretilebilir. *It can be produced in desired colour, size and thickness.*
- Müşteri talebine göre perforeli rulo film şeklinde de üretimi yapılabilir. *It can also be produced in the form of perforated roll film according to customer demand.*
- Ürünler kuru ve serin yerde muhafaza edilmelidir. *Products should be stored in a dry and cool place.*

## FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

	DEĞER	BİRİM	
KALINLIK THICKNESS	35-70	μ	TS EN ISO 2286-3
GENİŞLİK WIDTH	20-80	cm	TS EN 13592
UZUNLUK LENGHT	30 -160	cm	TS EN 13592
1 m2 ALAN UNIT WEIGHT	65-103	g	TS EN ISO 2286-2
YOĞUNLUK DENSITY	0,941	g/cm3	TS EN ISO 1183-1
VİNİL ASETAT ORANI VINYL ACETATE RATIO	18-24	%	İLKA METHOT İLKA METHOD
YUMUŞAMA NOKTASI SOFTENING POINT	65-67	°C	ASTM D3418-15
ERİME NOKTASI MELTING POINT	70-95	°C	ASTM D3418-15
RENK COLOUR	MÜŞTERİ İSTEĞİNE GÖRE ACCORDING TO CUSTOMER REQUEST	---	PANTONE KARTELASI PANTONE SHEET

\*Yukarıda verilen değerler laboratuvar test sonuçlarıdır. Ürünlerin kullanımı, değişken koşullara bağlı olduğundan bu değerler garanti kapsamı dışındadır.  
The values given above are laboratory test results. These values are not covered by the warranty as the use of the products depends on variable conditions.